ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK C - DRZWI WEWNĘTRZNE
SKALA 1:50

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D7A	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
SCHEMAT STOLARKI																	
wymiary w świetle drzwi	S	144	90	80	80	90	90	90+30	90+30	90	100	80	90	90	90+40	90	160
	H	207	200	200	200	205	200	210	210	200	200	200	200	200	210	210	250
wymiary w świetle muru	So	154	100	90	90	100	100	130	130	110	110	-	100	100	140	170	-
	Ho	212	205	205	205	210	205	215	215	205	205	-	205	205	215	215	250
odporność ogniowa		-	EI30	EI30	EI60	-	EI30	EI30	EI30	-	-	-	-	EI30	EI30	-	-
UWAGI		drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, dźwiękoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprogowe, z progiem samopadającym, z oklejoną identycznymi jak skrzydło drzwi płaskimi szynami, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła, drzwi wyposażone w samozamykacz: 2x drzwi w pierwszy	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, przeciwpożarowe, z wypełnieniem z kartonu komórkowego, oklejonego z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i oskrzydnicy RAL 7016	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, przeciwpożarowe, z wypełnieniem z kartonu komórkowego, oklejonego z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i oskrzydnicy RAL 7016	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, przeciwpożarowe, z wypełnieniem z kartonu komórkowego, oklejonego z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i oskrzydnicy RAL 7016	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, przeciwpożarowe, z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła, drzwi wyposażone w samozamykacz: 1x drzwi na parterze 1x drzwi na piętrze	- wymagane w sali rozprav dźwiękoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła,	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła,	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła, w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m² drzwi wyposażone w samozamykacz: 2x drzwi na parterze	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła, w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m² drzwi wyposażone w samozamykacz: 1x drzwi na parterze	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, wygładzające kabiny w sanitariatach, element zabudowy systemowej z płyt HPL, z laminatem imitującym drewno, dolna krawędź na wysokości 15 cm nad podłogą	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła, ANTYWŁAMANIOWE, z zamkiem kluczowym w klasie 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dodatkowym zamkiem kluczowym w klasie 5 lub 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209.	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzylgowe, z progiem samopadającym, z oklejoną regulowaną, drewnianą, z oklejoną w kolorze skrzydła, ANTYWŁAMANIOWE, z zamkiem kluczowym w klasie 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dodatkowym zamkiem kluczowym w klasie 5 lub 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209.	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, wężuse skrzydło blokowane	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, rozsuwane, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, drzwi otwierane automatycznie, napowietrzające
LEWE/PRAWE		LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	
PIWNICA		- -	2 1	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
PARTER		- -	- -	- -	- -	2 3	- -	1 -	1 -	- 4	- 1	- 3	- -	- -	- 1	- -	-
1 PIĘTRO		2	- -	- -	- -	4 5	3 -	- -	- -	- 2	- -	- 2	2 -	1 1	- 1	0 1	-
ILOŚĆ		-	2 1	- 1	1 1	6 8	3 -	1 -	1 -	- 6	- 1	- 2	2 -	1 1	- 1	0 1	1
RAZEM		2	3	1	2	14	3	1	1	6	1	5	2	1	1	1	1

Uwagi:
Drzwi oznaczone na rysunkach symbolem DI to drzwi istniejące, do zachowania.

Drzwi w salach rozpraw oraz pokojach narad powinny być dźwiękoszczelne Rw=35 dB.

Drzwi zew. do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacz w zawiasach.
Drzwi z kodem dostępu i pozarowe wyposażone w samozamykacz szynowy.

Drzwi z płaszczyznami szklanymi w ciągach pieszych wyposażone w identyfikację wzrokową, poprzez naklejenie pasów folii wg uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

UWAGA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE.
W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOŚCI ZESTAWIONE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I BRANŻAMI ZWIĄZANYMI.
DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE ZAMIENNE JEDNAK NALEŻY FAKT ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM WRAZ ZE WSKAZANIEM KOMISJO ROZWIĄZANIA

ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK C - DRZWI ZEWNĘTRZNE
SKALA 1:50

OZNACZENIE		DZ1
SCHEMAT STOLARKI		
wymiary w świetle drzwi	S	160
	H	250
wymiary w świetle muru	So	-
	Ho	250
odporność ogniowa		-
UWAGI		drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, rozsuwane, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem z szyby zespolonej potrójnej, o współczynniku przenikania ciepła max 1W/m²K, drzwi otwierane automatycznie, napowietrzające
LEWE/PRAWE		-
PIWNICA		-
PARTER		1
1 PIĘTRO		-
RAZEM		1

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i dooćlepienie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową II budowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz część działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektoniczne do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Gałonka upr. nr 1284/os/74 w specjalności architektoniczne do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:50	Data 12.2017 / Faza PW / www.marzec-budownictwo.pl M A R Z E C BUDOWNICTWO
Nr rys. Z1	Temat: BUD C ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ