BUD. C PARTER

BB1 — biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 150
głębokość : 70 cm
wysokość: 80 cm

BB2 — biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 180
głębokość : 80 cm
wysokość: 80 cm

BB3 — biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 140
głębokość : 70 cm
wysokość: 80 cm

BB4 — biurko biurowe edla interesantów o wymiarach:
szerokość: 120
głębokość : 60 cm
wysokość: 80 cm

SA — szafa na akta o wymiarach:
szerokość: 90, 110, 120, 180
głębokość : 40 cm
wysokość: 190 cm

SU — szafa ubraniowa o wymiarach:
szerokość: 60 cm
głębokość : 50 cm
wysokość: 190 cm

SK — stolik kawowy o wymiarach:
szerokość: 60
głębokość : 50 cm
wysokość: 60 cm

SD — stolik pod drukarkę o wymiarach:
szerokość: 60
głębokość : 50 cm
wysokość: 60 cm

ni — miejsce na niszczarkę

SS — szafka szatniowa skrytkowa/depozytowa o wymiarach:
szerokość: 120
głębokość : 50 cm
wysokość: 180 cm

C 0.2	wc męskie pgólnodostępne
4,85 m²	gres
h.isnt.=2,50	
h.proj.=2,50;2,20	

C 0.3	przedsionek
3,09 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.4	wc dla niepełnosprawnych
3,79 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.5	wc damskie pgólnodostępne
8,13 m²	gres
h.isnt.=2,50	
h.proj.=2,50;2,20	

C 0.6	przedsionek
3,27 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.8	korytarz
14,53 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.1	pokój narad
11,33m²	wykładzina dywanowa
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.7	pom. audytora
10,63 m²	wykładzina pcv
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.18	korytarz
44,01 m²	gres
h.isnt.=3,05	h.proj.=3,05

C 0.9	pom. kierowców
6,96 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.10	pom. szatnia
8,29 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.11	pom. ochrony
11,14 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.13	sala rozpraw 2
95,91 m²	gres
h.isnt.=2,50-3,45	
h.proj.=2,50-3,45	

C 0.12	hol
66,56 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.14	pom. gospodarcze
11,79 m²	wykładzina pcv
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.15	serwerownia
14,87 m²	wykładzina pcv
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.16	pom. informatyków
16,28 m²	wykładzina pcv
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.17	pom. administracyjne
11,07 m²	gres
h.isnt.=2,50	h.proj.=2,50

C 0.19	korytarz
28,24 m²	gres
h.isnt.=2,45	h.proj.=2,45

C 0.20	klatka schodowa
6,37 m²	gres

izolacja niepalna z wełny mineralnej
izolacja ze styropianu
domurowania z pustaków pianobetonowych
wyburzenia
H 25/20 — hydrant 25 o długości węża 20 m
H 25/30 — hydrant 25 o długości węża 30 m
SP — stelaż podtynkowy o głębokości max 17 cm
drzwi z samozamykaczem
KD — drzwi z kontrolą dostępu
ET — drzwi z elektrotrzymaczem

OZNACZENIE	RODZAJ ŚCIANY I WYKOŃCZENIE
SI1	ściana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SN1	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SI2	ściana istniejąca murowana wykończona ściennym panelem akustycznym z naturalnym fornirem drewnianym, mocowanym na ruszcie stalowym, z pustką powietrzną, wysokość panela 59,2 cm, szerokość wg projektu wykonawczego
SI4	ściana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obiektową winylową na kleju
SN4	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obiektową winylową na kleju
SI5	ściana istniejąca murowana tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN5	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN8	ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m, w sanitariatach zastosować płytę g-k wodoodporną
SN9	ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm
SI10	ściana istniejąca wykończona płytkami gresowymi
WZ	projektowana wycieraczka 150x70cm - rama z profili aluminiowych, do profili zamocowane podpory pod wycieraczkę w rozstawie co 30cm, krata aluminiowa z wkładem gumowym, górny poziom kraty zlicowany z poziomem kostki, wysokość wanny z podporami = 8cm
WW	wycieraczka wewnętrzna osuszająca 150x90cm wpuszczona w posadzkę

UWAGI:
1. Podczas prowadzenia prac związanych z tworzeniem wykopu należy uwzględnić lokalizację przyłączy, sieci i urządzeń podziemnych znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynku. W przypadku prac w ich sąsiedztwie należy zachować szczególną ostrożność; prace prowadzić zgodnie z zaleceniami gestorów sieci.
4. Projekt architektoniczny stanowi część projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi.
5. Nowe przejścia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończeniowych) oraz określeniu stanu istniejącego.
6. Szczególnie starannie należy wykonać dylatację oraz spadki posadzek.
7. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i zlewką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
8. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Uszczelnienie dachu należy wykonać systemowo.
10. Projektowane izolacje należy wykonać systemowo.
11. Przejścia instalacyjne przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi zabezpieczyć wg rozwiązania systemowego zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową.
12. Materiały i stosowane technologie stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet dokumentów technicznych wymaganych prawem dla budynków użyteczności publicznej.
13. Wszelkie materiały i elementy wnętrz zostały dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne oraz porównywalną jakość do projektowanych.
14. Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
15. W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych należy zmiany uzgodnić z Projektantem.
16. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.
17. Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykończeniowe (grubość, sposób ukształtowania) przed wykonaniem sprawdzić z projektem branży architektonicznej oraz rzutozami.
18. Wszystkie prace należy wykonywać bez użycia ciężkiego sprzętu o działaniu dynamicznym, mogącym wywołać negatywny wpływ na zabudowę.
19. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed drewnojadami, grzybami oraz przeciwpożarowo do klasy niepalnej.
20. Sprawdzić czy istniejące otwory drzwiowe zapewniają przejście o wys. min. 2 m w świetle. Jeśli nie, poddnieść nadproże po konsultacji z Projektantem.

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:50	Data 12.2017 / Faza PW / www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
Nr rys. 2	Temat: BUD C RZUT PARTERU