ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE

SKALA 1:50

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5A	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT STOLARKI												
wymiary w świetle drzwi	S	90	90	90+40	90	80	90	90+50	80	100	90+40	90+40
	H	200	200	200	200	200	200	210	200	200	210	210
wymiary w świetle muru	So	100	100	140	100	90	100	150	90	110	140	140
	Ho	205	205	205	205	205	205	215	205	205	215	215
odporność ogniowa		-	EI30	EI30	EI30	-	-	-	-	EI30	EI30	EI30
UWAGI		drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzyglowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzyglowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, dźwiękoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, od str. klatki schodowej jasny jeslon, od str. sali rozprav fornir taki jak na panelach ściennych, bezprzyglowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła, węższe skrzydło blokowane	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z rama z profili aluminiowych kolor abtracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, drzwi wyposażone w elektrotrzymacz: 1x drzwi na parterze 1x drzwi na 1 piętrze	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzyglowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewaniana, z okleiną w kolorze skrzydła, w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m 2	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzyglowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewaniana, z okleiną w kolorze skrzydła, w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m 2	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, otwierane automatycznie jedynie na wypadek pożaru, napowietrzające, węższe skrzydło blokowane	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzyglowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym, bezprzyglowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, węższe skrzydło blokowane drzwi wyposażone w elektrotrzymacz: 1x drzwi na parterze	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, węższe skrzydło blokowane

LEWE/PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER	5	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	2			-	-	-	-	-	1	-	-
1 PIĘTRO	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2			1	-	1	1	1	-	-	-
2 PIĘTRO	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3			-	-	-	-	-	-	1	-
ILOŚĆ	14	12	3	1	1	-	-	1	1	-	-	7	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-
RAZEM	26		4		1		1		1		6		1		1		2		2		1	

Uwagi:
Drzwi oznaczone na rysunkach symbolem DI to drzwi istniejące, do zachowania.

Drzwi w salach rozpraw oraz pokojach narad powinny być dźwiękoszczelne Rw=35 dB.

Drzwi zew. do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacz w zawiasach.
Drzwi z kodem dostępu i pożarowe wyposażone w samozamykacz szynowy.

Drzwi z płaszczyznami szklanymi w ciągach pieszych wyposażone w identyfikację wzrokową, poprzez naklejenie pasów folii wg uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

UWAGA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE.
W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA,
WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOŚCI ZESTAWCZE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I BRANŻAMI ZWIĄZANYMI.
DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE ZAMIENNE JEDNAK NALEŻY FAKT ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM WRAZ ZE WSKAZANIEM NOWEGO ROZWIĄZANIA

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173 i 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:50	Data 12.2017 / Faza PW / www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
Nr rys. Z1	Temat: BUD A ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ