
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45440000-3, 440000-3, Roboty malarskie i szklarskie
Roboty malarskie i sz

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE-MALARSKIE W POMIESZCZENIACH SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU
MAZOWIECKIM - REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMOWY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 14
INWESTOR : SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce ul. Sadowa 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : 31 marca 2012r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 marca 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIWNICE 08 - 028			
1	ZKNR C-1	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1	0403-01				
	pomieszczenia nr :				
	08 arch.	1.33 <(2.00+0.80+1.50+1.00)*0.25>	m ²	1.330	
	09 kom.	(2.40+1.20)*0.25	m ²	0.900	
	migr. książ				
	028 pok.	(2.20+2.40*2+0.50*2)*0.25	m ²	2.000	
	konserw.				
	037 arch.	(2.00*2)*0.25	m ²	1.000	
	044 pom.	1.00*2*0.25	m ²	0.500	
	energ.				
				RAZEM	5.730
2	ZKNR C-1	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1	0403-01				
	08 arch.	1.33 <(2.00+0.80+1.50+1.00)*0.25>	m ²	1.330	
	09 kom.	(2.40+1.20)*0.25	m ²	0.900	
	migr. książ				
	028 pok.	(2.20+2.40*2+0.50*2)*0.25	m ²	2.000	
	konserw.				
	037 arch.	(2.00*2)*0.25	m ²	1.000	
	044 pom.	1.00*2*0.25	m ²	0.500	
	energ.				
				RAZEM	5.730
3	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
d.1	1012-01				
	Pokoje nr :				
	08 arch.	(2.00+0.80+1.50+1.00)	m	5.300	
	09 kom.	(2.40+1.20)	m	3.600	
	migr. książ				
	028 pok.	(2.20+2.40*2+0.50*2)	m	8.000	
	konserw.				
	037 arch.	(2.00*2)	m	4.000	
	044 pom.	1.00*2	m	2.000	
	energ.				
				RAZEM	22.900
4	ZKNR C-1	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2 [mapowanie]	m ²		
d.1	0403-01				
	ściany 08	(4.10+4.20)*2*2.40	m ²	39.840	
				RAZEM	39.840
5	KNR K-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm- GŁADZIE ZBROJONE-ANALOGIA	m ²		
d.1	0201-04	5.73+39.84	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
6	KNR K-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą gładzie elastyczne - analogia	m ²		
d.1	0201-05	45.57	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
7	KNR K-09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
d.1	0302-01	45.57	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
8	KNR K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną	m ²		
d.1	0302-02	45.57	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
9	KNR K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną	m ²		
d.1	0302-03	45.57	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
2		PARTER			
10	ZKNR C-1	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m ²		
d.2	0403-01				
	Pokoje nr :				
	12 rysy	2.49 <(2.95*2+4.05)*0.25>	m ²	2.490	
	15 rysy	1.68 <(0.80+2.95+2.95)*0.25>	m ²	1.680	
	17 rysy	2.86 <(4.523+2.76+2.95+1.20)*0.25>	m ²	2.860	
	18 rysy	0.63 <2.51*0.25>	m ²	0.630	
	25 rysy	0.68 <(1.50+1.20)*0.25>	m ²	0.680	
	29 rysy	0.74 <2.95*0.25>	m ²	0.740	
	34 rysy	2.63 <((1.50+1.20)+1.80+1.20*3+1.20*2)*0.25>	m ²	2.630	
	36 rysy	(1.00*3+2.52)*0.25	m ²	1.380	
	44 rysy	1.48 <2.95*2*0.25>	m ²	1.480	
	sala nr 3				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	46 rysy sala nr 4	1.00*2*0.25	m ²	0.500	
	47 rysy	1.48 <2.95*2*0.25>	m ²	1.480	
	54 rysy sala nr 5	1.49 <2.95*0.25+1.00*0.25*3>	m ²	1.490	
	56 rysy	1.63 <(2.95*2+0.60)*0.25>	m ²	1.630	
	60 rysy	0	m ²	0.000	
	62 rysy	0.74 <2.95*0.25>	m ²	0.740	
	63 rysy	0.74 <2.95*0.25>	m ²	0.740	
	64 rysy	0.74 <2.95*0.25>	m ²	0.740	
	66 rysy	0.23 <0.90*0.25>	m ²	0.230	
	67 rysy	0.96 <(0.90+2.95)*0.25>	m ²	0.960	
	68 rysy	1.11 <(1.50+2.95)*0.25>	m ²	1.110	
	78 rysy	3.00*2*0.25	m ²	1.500	
	80 rysy	1.13 <((2.00+1.00+1.00)+0.50)*0.25>	m ²	1.130	
				RAZEM	26.820
11 d.2	KNR 4-03 1012-01 Pokoje nr :	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
	12 rysy	2.95*2+4.05	m	9.950	
	15 rysy	0.80+2.95+2.95	m	6.700	
	17 rysy	4.523+2.76+2.95+1.20	m	11.433	
	18 rysy	2.51	m	2.510	
	25 rysy	1.50+1.20	m	2.700	
	29 rysy	2.95	m	2.950	
	34 rysy	(1.50+1.20)+1.80+1.20*3	m	8.100	
	36 rysy	1.00*3+2.52	m	5.520	
	47 rysy	2.95	m	2.950	
	60 rysy	0	m	0.000	
	56 rysy	2.95*2+0.60	m	6.500	
	62 rysy	2.95	m	2.950	
	63 rysy	2.95	m	2.950	
	64 rysy	2.95	m	2.950	
	66 rysy	0.90	m	0.900	
	67 rysy	0.90+2.95	m	3.850	
	68 rysy	1.50+2.95	m	4.450	
	78 rysy	3.00*2	m	6.000	
	80 rysy	(2.00+1.00+1.00)+0.50	m	4.500	
				RAZEM	87.863
12 d.2	ZKNR C-1 0403-07	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na stropach od spodu o powierzchni do 2m2	m ²		
	12	4.05*0.25	m ²	1.013	
	15	2.95*0.25	m ²	0.738	
	18	2.51*0.25	m ²	0.628	
	34	1.50*0.25	m ²	0.375	
	36	2.52*0.25	m ²	0.630	
	60 brak uwag	0	m ²	0.000	
	65 brak uwag	0	m ²	0.000	
	68	1.50*0.25	m ²	0.375	
	78	3.00*2*0.25	m ²	1.500	
	80	3.00*0.25	m ²	0.750	
				RAZEM	6.009
13 d.2	ZKNR C-1 0403-01	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2 [mapowanie]-	m ²		
	12 mapa	4.05*2.95	m ²	11.948	
	25 mapa	5.03*2.95	m ²	14.839	
	54 mapa	0.50*2.00*4	m ²	4.000	
	55 mapa sa- la nr 5	2.885*2.95	m ²	8.511	
	56 mapa	2.885*2.95	m ²	8.511	
	60 brak uwag	0	m ²	0.000	
	65 brak uwag	0	m ²	0.000	
	68 mapa	4.585*2.95	m ²	13.526	
				RAZEM	61.335
14 d.2	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm gips zbrojony	m ²		
		88.16 <26.82+61.335>	m ²	88.160	
				RAZEM	88.160
15 d.2	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą-gips elastyczny	m ²		
		88.16	m ²	88.160	
				RAZEM	88.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR K-09 d.2 0202-04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm gips zbrojony 6.01 <6.009>	m ² m ²	 6.010	
				RAZEM	6.010
17	KNR K-09 d.2 0202-05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą gips elastyczny 6.01 <6.009>	m ² m ²	 6.010	
				RAZEM	6.010
18	KNR K-09 d.2 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych 88.16+6.01	m ² m ²	 94.170	
				RAZEM	94.170
19	KNR K-09 d.2 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulcyjną 88.16	m ² m ²	 88.160	
				RAZEM	88.160
20	KNR K-09 d.2 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulcyjną Kolor 88.16	m ² m ²	 88.160	
				RAZEM	88.160
21	KNR K-09 d.2 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulcyjną 6.01	m ² m ²	 6.010	
				RAZEM	6.010
22	KNR K-09 d.2 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulcyjną Biała 6.01	m ² m ²	 6.010	
				RAZEM	6.010
3		PIETRO I i II			
23	KNR 4-01 d.3 1202-07 pok 239	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0.91*0.50	m ² m ²	 0.455	
				RAZEM	0.455
24	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
	Pokoje nr :				
	106 rysy	4.07+2.95*1+1.00	m	8.020	
	107 rysy	4.07+2.95	m	7.020	
	114 rysy	10.24 <4.335+2.95*2>	m	10.240	
	115 rysy	1.00+1.70*1.20+0.30+2.95*2+1.10+2*1.80	m	13.940	
	119 rysy	0.60*3+0.40*6	m	4.200	
	125 rysy	1.00+2.50	m	3.500	
	127 rysy	2.00*2	m	4.000	
	128 rysy	0.40*2+0.80+2.95	m	4.550	
	130 rysy	0.70+2.95	m	3.650	
	131 rysy	0.70	m	0.700	
	132 rysy	0.80	m	0.800	
	133 rysy	2.00+1.30	m	3.300	
	134 rysy	1.30+1.00	m	2.300	
	136 rysy	(2.00*2+1.00)	m	5.000	
	138 rysy	1.50+2.95	m	4.450	
	139 rysy	2.95	m	2.950	
	140 rysy	(0.80*2+1.00)	m	2.600	
	141 rysy sala nr 6	2.00+0.80	m	2.800	
	142 rysy	2.30+1.80+0.90+1.50	m	6.500	
	144 rysy	2.95	m	2.950	
	147 rysy	2.00	m	2.000	
	165 rysy	2.95*2	m	5.900	
	166 rysy	2.95*2+0.80	m	6.700	
	167 rysy	2.95+1.00	m	3.950	
	168 rysy	2.95+5.05	m	8.000	
	169 rysy	2.95+3.22	m	6.170	
	242 rysy	2.95	m	2.950	
	243 rysy	2.95+1.50*2	m	5.950	
				RAZEM	135.090
25	ZKNR C-1 d.3 0403-01	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m ²	m ²		
	Pokoje nr :				
	107 rysy	1.76 <(4.07+2.95)*0.25>	m ²	1.760	
	114 rysy	2.56 <(4.335+2.95*2)*0.25>	m ²	2.560	
	115 rysy	3.49 <(1.00+1.70*1.20+0.30+2.95*2+1.10+2*1.80)*0.25>	m ²	3.490	
	119 rysy	(0.60*3+0.40*6)*0.25	m ²	1.050	
	125 rysy	0.88 <(1.00+2.50)*0.25>	m ²	0.880	
	127 rysy	2.00*2*0.25	m ²	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	128 rysy	$1.14 <(0.40*2+0.80+2.95)*0.25>$	m ²	1.140	
	130 rysy	$0.91 <(0.70+2.95)*0.25>$	m ²	0.910	
	131 rysy	$0.18 <0.70*0.25>$	m ²	0.180	
	132 rysy	$0.80*0.25$	m ²	0.200	
	133 rysy	$0.83 <(2.00+1.30)*0.25>$	m ²	0.830	
	134 rysy	$0.58 <(1.30+1.00)*0.25>$	m ²	0.580	
	136 rysy	$(2.00*2+1.00)*0.25$	m ²	1.250	
	138 rysy	$1.11 <(1.50+2.95)*0.25>$	m ²	1.110	
	139 rysy	$0.74 <2.95*0.25>$	m ²	0.740	
	140 rysy	$(0.80*2+1.00)*0.25$	m ²	0.650	
	141 rysy sala nr 6	$(2.00+0.80)*0.25$	m ²	0.700	
	142 rysy	$1.63 <(2.30+1.80+0.90+1.50)*0.25>$	m ²	1.630	
	144 rysy	$0.74 <2.95*0.25>$	m ²	0.740	
	147 rysy	$2.00*0.25$	m ²	0.500	
	165 rysy	$0.37 <(2.95*2*0.25)*0.25>$	m ²	0.370	
	166 rysy	$1.68 <(2.95*2+0.80)*0.25>$	m ²	1.680	
	167 rysy	$0.99 <(2.95+1.00)*0.25>$	m ²	0.990	
	168 rysy	$(2.95+5.05)*0.25$	m ²	2.000	
	169 rysy	$1.54 <(2.95+3.22)*0.25>$	m ²	1.540	
	239 rysy	$2.00*2*0.25$	m ²	1.000	
	242 rysa i pęknięcia	$2.95*0.25$	m ²	0.738	
	243 rysy	$2.95*0.25+1.5*0.25*2$	m ²	1.488	
				RAZEM	31.706
26	ZKNR C-1 d.3	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2 [mapowanie]	m ²		
	127 mapa	$13.53 <4.585*2.95>$	m ²	13.530	
	131 mapa	$7.26 <(2.15+0.31)*2.95>$	m ²	7.260	
	132 mapa	$15.19 <5.15*2.95>$	m ²	15.190	
				RAZEM	35.980
27	ZKNR C-1 d.3	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na stropach od spodu o powierzchni do 2m2	m ²		
	107	$4.07*0.25$	m ²	1.018	
	114	$4.335*0.25$	m ²	1.084	
	125	$2.50*0.25$	m ²	0.625	
	142	$2.30*0.25*2$	m ²	1.150	
	168	$5.05*0.25$	m ²	1.263	
	169	$3.22*2*0.25$	m ²	1.610	
				RAZEM	6.750
28	KNR K-09 d.3	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm-gips zbrojony	m ²		
	0201-04	31.706+35.98	m ²	67.686	
				RAZEM	67.686
29	KNR K-09 d.3	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą-gips elastyczny	m ²		
	0201-05	67.69	m ²	67.690	
				RAZEM	67.690
30	KNR K-09 d.3	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm-gips zbrojony	m ²		
	0202-04	6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
31	KNR K-09 d.3	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą-gips elastyczny	m ²		
	0202-05	6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
32	KNR K-09 d.3	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
	0302-01	67.69+6.75	m ²	74.440	
				RAZEM	74.440
33	KNR K-09 d.3	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną Kolor	m ²		
	0302-02	67.69	m ²	67.690	
				RAZEM	67.690
34	KNR K-09 d.3	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną kolor	m ²		
	0302-03	67.69	m ²	67.690	
				RAZEM	67.690
35	KNR K-09 d.3	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną Biała	m ²		
	0302-02	6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
36	KNR K-09 d.3	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną Biała	m ²		
	0302-03	6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750