

LEGENDA:

	Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP20, p/t, montaż na wys. X metrów		Oprawa nastropowa LED 40W, 5800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800LM MPRM E34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa zwieszana LED np. LUXIONA Tondo LED lub równoważna
	Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP20, p/t, montaż w kanale kablowym		Oprawa do sufitów podwieszanych LED 28W, 3800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800LM PLX E34 IP44 840 lub równoważna		
	Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, p/t, montaż na wys. X metrów		Oprawa zwieszana LED 28W, 3800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800LM PLX E34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa awaryjna do sufitów podwieszanych, rozsył dookólny + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL LVPO 3W SE CT CNBOP lub równ.
	Gniazdo 16A, 400V, IP44, n/t,		Oprawa nastropowa LED 28W, 3800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800LM PLX E34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa awaryjna do sufitów podwieszanych, rozsył korytarzowy + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL LVPC 3W SE CT CNBOP lub równ.
	Punkt elektryczno-logiczny 6xDATA + 2x230V + 2xRJ45		Oprawa do sufitów podwieszanych LED 15W, 1800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL NEW LED O 5Y 1800LM PLX E 34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa awaryjna nastropowa, rozsył dookólny + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL LVNO 3W SE CT CNBOP lub równ.
	Punkt elektryczno-logiczny 2xDATA + 2x230V + 2xRJ45		Oprawa do sufitów podwieszanych LED 28W, 3600lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL NEW LED O 5Y 3600LM PLX E 34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa awaryjna nastropowa, rozsył korytarzowy + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL LVNC 3W SE CT CNBOP lub równ.
	Istn. punkt elektryczno-logiczny 6xDATA + 2x230V + 2xRJ45		Oprawa nastropowa LED 15W, 1800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL N NEW LED O 5Y 1800LM PLX E 34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa awaryjna do sufitów podwieszanych, rozsył dookólny + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP, np. LUXIONA TROLL AXPO 3W SE CT CNBOP lub równ.
	Wypust kablowy 1-fazowy		Oprawa nastropowa LED 28W, 3600lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL N NEW LED O 5Y 3600LM PLX E 34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa awaryjna nastropowa, rozsył dookólny + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP, np. LUXIONA TROLL AXNO 3W SE CT CNBOP lub równ.
	Wypust kablowy 3-fazowy		Oprawa ścienna LED 11W, 1300lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-600 lub równoważna		Oprawa awaryjno-sieciowa nastropowa + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J CT 840 / TERM. CNBOP lub równ.
	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu		Oprawa zwieszana LED 32W, 4400lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE LED 4400LM PLX E 24 840 / L-1200 lub równoważna		Oprawa ewakuacyjna naścienna, + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL IF B 1W SE CT CNBOP lub równ.
	Rozdzielnica elektryczna		Oprawa zwieszana LED 38W, 5500lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE LED 5500LM PLX E 24 840 / L-1500 lub równoważna		Oprawa ewakuacyjna sufitowa, + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL IF AC 1W SE CT CNBOP lub równ.
	Łącznik pojedynczy p/t 10A, 250V, IP20		Oprawa zwieszana LED 18W, 2600lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE LED 2600LM PLX E 24 840 / L-1200 lub równoważna		Oprawa ewakuacyjna sufitowa, + moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL SK 8 3,2W SE CT CNBOP lub równ.
	Łącznik świecznikowy p/t 10A, 250V, IP20		Oprawa zwieszana LED 36W, 5200lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE SQ N LED 5200LM MICRO-PRM E 24 840 lub równoważna		Kanał kablowy dwukomorowy z tworzywa sztucznego, 55mm x 133mm np. Kontakt Simon Cabloplus PVC 130x55mm 2-komorowy
	Łącznik schodowy p/t 10A, 250V, IP20		Oprawa natynkowa LED 18W, 2600lm, 4000K, IP65, np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 lub równoważna		Koryto teletechniczne siatkowe x- wysokość koryta, y- szerokość koryta
	Łącznik schodowy podwójny p/t 10A, 250V, IP20		Oprawa natynkowa LED 36W, 5200lm, 4000K, IP65, np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 lub równoważna		Koryto elektryczne siatkowe x- wysokość koryta, y- szerokość koryta
	Łącznik pojedynczy p/t 10A, 250V, IP44		Oprawa natynkowa LED 62W, 8800lm, 4000K, IP65, np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 lub równoważna		Drut stalowy ocynkowany dFeZnØ8
	Łącznik świecznikowy p/t 10A, 250V, IP44		Oprawa natynkowa LED 18W, 2600lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 lub równoważna		Maszt odgromowy o wysokości X metrów
	Łącznik schodowy p/t 10A, 250V, IP44		Oprawa natynkowa LED 18W, 2600lm, 4000K, IP65, IK10, np. LUXIONA TROLL PRISON LED 2600LM IP65 IK10 840 / 400X400 lub równoważna		
	Łącznik schodowy podwójny p/t 10A, 250V, IP44		Oprawa natynkowa LED 36W, 5200lm, 4000K, IP65, IK10, np. LUXIONA TROLL PRISON LED 5200LM IP65 IK10 840 / 1200X300 lub równoważna		
	Przycisk typu "światło" p/t 10A, 250V, IP44		Oprawa do sufitów podwieszanych LED 54W, 7800lm, 4000K, IP20, długość dopasowana do szerokości sufitu np. LUXIONA TROLL ONLINE LED M1800 7800LM PLX E 34 840 lub równoważna		
	Czujka ruchu 180 st. z sensorem foto-optycznym		Oprawa zwieszana LED 58W, 7500lm, 4000K, IP20, np. LUXIONA TROLL OTONO LED 7500LM MPRM EDD IP20 840 58W lub równoważna		
	Czujka ruchu 360 st. z sensorem foto-optycznym		Oprawa do sufitów podwieszanych LED 7800lm, 4000K, np. LUXIONA ONLINE LED M1800 7800LM PLX E 34 840 lub równoważna		
	Ściemniacz (cyfrowy potencjometr) DALI		Oprawa zwieszana LED 66W, 8400lm, 4000K, IP20, np. LUXIONA RUBIN OKRĄGŁY LED 8400LM IP40 PLX 840 66W lub równoważna		
	Oprawa do sufitów podwieszanych LED 40W, 5800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800LM MPRM E34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa zwieszana LED 154W, 19600lm, 4000K, IP20, z możliwością świecenia do góry np. LUXIONA RUBIN OKRĄGŁY LED 19600LM IP40 PLX 840 154W lub równoważna		
	Oprawa zwieszana LED 40W, 5800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800LM MPRM E34 IP44 840 lub równoważna		Oprawa do sufitów podwieszanych LED 36W, 5400lm, 4000K, IP20, np. LUXIONA AGAT LED DECO SMOOTH PLX IP20 840 36W lub równoważna		
	Oprawa do sufitów podwieszanych LED 40W, 5800lm, 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800LM MPRM EDD 34 IP44 840 lub równoważna				

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 150-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 0041 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kolasinski upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	Data 12.2017	Faza PW	www.mazec-budownictwo.pl m a z e c budownictwo
Nr rys. E2	Temat: LEGENDA RYSUNKOWA		