1 2 3 4

700 270 570

+13,86

warstwy istniejące:

2x papa na lepiku	1 cm
gładź cementowa	2 cm
płyty dachowe	10 cm

sufit podwieszany -
płyty ze skalnej wełny mineralnej,
demontowalne, białe, o wymiarach 60x180 cm,
pochłanianie dźwięku klasa A, klasa palności A

gres na kleju	2 cm
wylewka samopoziomująca	5 cm
polistyren ekstrudowany XPS	5 cm
istn. warstwa trocinobetonu	6 cm
istn. strop Kleina na belkach stalowych z wypełnieniem cegłą pełną	12 cm
tynk cementowo - wapienny	1 cm

granulat z wełny mineralnej	40 cm
warstwy istniejące:	
tłuczeń z gazobetonu	12 cm
paroizolacja - papa	
gładz	1 cm
strop DZ-3	23 cm
tynk cementowo - wapienny	2 cm

górna kwatera okna O4
z fukcją odddymiania

+8,64

14x15,3x27

+6,50

wykładzina pvc	
wylewka samopoziomująca	6 cm
polistyren ekstrudowany XPS	5 cm
istn. warstwa trocinobetonu	7 cm
istn. strop Kleina na belkach stalowych z wypełnieniem cegłą pełną	12 cm
tynk cementowo - wapienny	1 cm

+4,50

12x15x27

+2,70

wykładzina pvc	
wylewka samopoziomująca	6 cm
polistyren ekstrudowany XPS	5 cm
istn. warstwa trocinobetonu	5 cm
istn. strop Kleina na belkach stalowych z wypełnieniem cegłą pełną	19 cm
tynk cementowo - wapienny	1 cm

+0,60

8x15x33

-0,60

podciąg 20x30

skucie cokołu,
izolacja termiczna
styropianem XPS
o gr. 5 cm

-1,87

-2,62

-2,62

3x18x30

izolacja przeciwwodna pozioma
i pionowa fundamentów metodą
iniekcji krystalicznej

DET. A

dwie warstwy masy
bitumiczno - polimerowej

fundamenty wykonane z cegły pełnej,
w dolnej części z otoczaków granitowych

płaszcz betonowy -
obudowa i wzmocnienie fundamentów
wykonane w latach '60

warstwy istniejące:

terakota	2 cm
beton z kruszywa kamiennego	15 cm
podsypka z piasku	15 cm

Stan techniczny warstw podłogi na gruncie
zweryfikowac w trakcie budowy.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości,
skonsultować się s Projektantem.

warstwy istniejące:

terakota	2 cm
beton z kruszywa kamiennego	15 cm
podsypka z piasku	15 cm

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Skala 1:50	Data 12.2017	Faza PW	www.marzec-budownictwo.pl marzec budownictwo
Nr rys. 6	Temat: BUD. B PRZEKRÓJ A-A		