
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa wad
ADRES INWESTYCJI : Sąd Rejonowy w Siedlcach
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Siedlcach
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce, ul. Sądowa 2
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Leszek Czarny
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa wad w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach					
1		Uszczelnienie studzienki z wodomierzem			
1		Wypompowanie wody i osuszenie	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - wykucie wnek pod masę plastyczną Sikaflex PRO 3	m		
d.1	0210-01				
	analogia				
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - izolacja masą Sikaflex PRO 3 - wałek uszczelniający	m		
d.1	0617-12				
	analogia				
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm - zaizolowanie ścian Sikagard - 720 EpoCem	m ²		
d.1	0204-01				
	analogia				
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
5	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm	m ²		
d.1	0204-03				
	analogia				
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
6		Zlikwidowanie nieszczelności zaworu antyskażeniowego BA 4760 firmy SOCLA - (naprawa przez firmę serwisową)	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Uszczelnienie kanału kablowego w RG w budynku technicznym			
7		Wypompowanie wody i osuszenie	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - wykucie wnek pod masę plastyczną Sikaflex PRO 3	m		
d.2	0210-01				
	analogia				
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - izolacja masą Sikaflex PRO 3 - wałek uszczelniający przy przejściach i między kablami energetycznymi	m		
d.2	0617-12				
	analogia				
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm - zaizolowanie ścian Sikagard - 720 EpoCem	m ²		
d.2	0204-01				
	analogia				
		16.2	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
11	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm	m ²		
d.2	0204-03				
	analogia				
		9.38	m ²	9.380	
				RAZEM	9.380
12	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyty ściekowe, 33x25x8	m		
d.2	0606-03				
	analogia				
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3		Usunięcie betonu i gruzu ze stanowiska zieleni od strony parkingu, wzdłuż budynku technicznego			
13	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.3	0212-02				
	wycena indywidualna				
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
4		Wykonanie linii kroplującej instalacji nawadniania wzdłuż frontu budynku technicznego			
14		wykopanie i ponowne posadzenie krzewów	kpl		
d.4	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31 d.4 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 6.32	m ² m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
16	KNR 2-31 d.4 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 6.32	m ² m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
17	KNR 2-31 d.4 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - materiał do ponownego wykorzystania 6.32	m ² m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
18	KNR 2-31 d.4 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 6.32	m ² m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
19	KNR 2-01 d.4 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
20	S-215 0300- d.4 02 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - linia zasilająca 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
21	S-215 0300- d.4 02 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - linia kroplująca 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
22	S-215 1000- d.4 02 analogia	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową - rura osłonowa - przepust 6.2	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
23	S-215 1000- d.4 04 analogia	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową - rura osłonowa - przepust 10.6	m m	10.600	
				RAZEM	10.600
24	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - materiał z odzysku 6.32	m ² m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
26	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.32	m ² m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
5		Wymiana zaworu przed licznikiem wody w pomieszczeniu śmietnika			
27	KNR 4-02 d.5 0118-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wymiana uszczelki klapy oddymiającej klatki schodowej nr 2			
28	d.6 wycena indywidualna	Wymiana uszczelki - uszczelka typu PES 20x4mm 6.5	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
7		Zawilgocenie ścian na parterze budynku na klatkach schodowych KS.01.01 i KS.03.01			
29	d.7 wycena indywidualna	Demontaż płyt kamiennych 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	d.7 wycena indywidualna	Demontaż i montaż wycieraczek	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR 2-02 d.7 0617-12 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - izolacja masą Sikaflex PRO 3 - uszczelnienie wzdłuż progu drzwiowego	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
32	KNR AT-27 d.7 0202-02 analogia	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - uszczelnienie powierzchni poziomej pod płytami kamiennymi i wycieraczkami oraz w miejscu listwy cokołowych	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
33	TZKNBK d.7 XVIm 0109-01 analogia	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 6 m/m ² -	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.7 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR AT-26 d.7 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR AT-26 d.7 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 2-02 d.7 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8		Sufit podwieszany w wejściu na patio - K.01.04			
38	KNR 4-04 d.8 0406-03 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - rozebranie sufitu z g-k	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
39	KNNR 2 d.8 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		13.95	m ²	13.950	
				RAZEM	13.950
40	KNNR 7 d.8 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm + dwie kratki wyrównawcze 600x600	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
41	KNR AT-17 d.8 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - wykonanie otworu wentylacyjnego pod sufitem	cm		
		25	cm	25.000	
				RAZEM	25.000
42	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01 d.8 1302-01 analogia	Naprawa zamka z wymianą sprężyny - wymiana samozamykacza - samozamykacz typu GEZE 5000	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 9 d.8 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem - demontaż istniejącej oprawy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.8 0501-03 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W - montaż opraw (materiał inwestycja) - do wieszania lamp użyć nowych zawiesi	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 5 d.8 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wywiezienie gruzu			
47 KNR 4-01 d.9 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km - wywóz gruzu, materiału z nasypu podjazdu , itp, 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
48 KNR 4-01 d.9 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km - wywóz gruzu, materiału z nasypu podjazdu , itp, Krotnosc = 4 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500